

Actro 5D, volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen met max. 16 mm ladezijwand dikte, opschuifmontage, belastbaarheid XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)



- ▶ Verborgen lopende volledig uittrekbare ladegeleider Actro 5D met geïntegreerde synchronisatie
- ▶ Soepel lopend en spoorgetrouw bij max. 70 kg draagvermogen
- ▶ Comfortabele opschuifmontage
- ▶ Nauwkeurige, gereedschaploze, intuïtieve hoogteverstelling tot + 3 mm, zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm, radiale verstelling tot +/- 1,5 mm en neigingsverstelling tot + 4 mm
- ▶ Optioneel: diepteverstelling +/- 2 mm
- ▶ Silent System - geïntegreerde demping voor een stille sluiting
- ▶ Optioneel: openingssysteem Push to open Silent

Aanbestedingstekst:

Hettich Actro 5D ladegeleider. Verborgen lopende volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen. Opschuifmontage. Made in Germany. Nominale lengtes:

250 mm (benodigde ruimte 253 mm), 10 kg / 40 kg	550 mm (benodigde ruimte 553 mm), 40 kg / 70 kg
270 mm (benodigde ruimte 273 mm), 10 kg / 40 kg	580 mm (benodigde ruimte 583 mm), 70 kg
300 mm (benodigde ruimte 303 mm), 10 kg / 40 kg	600 mm (benodigde ruimte 603 mm), 40 kg / 70 kg
320 mm (benodigde ruimte 323 mm), 10 kg / 40 kg	650 mm (benodigde ruimte 653 mm), 70 kg
350 mm (benodigde ruimte 353 mm), 10 kg / 40 kg	700 mm (benodigde ruimte 703 mm), 70 kg
380 mm (benodigde ruimte 383 mm), 40 kg	750 mm (benodigde ruimte 753 mm), 70 kg
400 mm (benodigde ruimte 403 mm), 40 kg	Belastbaarheid 10/40/70 kg volgens EN 15338 level 3.
420 mm (benodigde ruimte 423 mm), 40 kg	Geïntegreerde sluitingsdemping. Gereedschaploze in de snapper geïntegreerde hoogte- en zijdelingse verstelling.
450 mm (benodigde ruimte 453 mm), 40 kg / 70 kg	Optioneel met plateauvergrendeling of -drager. Optioneel met diepteverstelling. Optioneel met Push to open Silent.
480 mm (benodigde ruimte 483 mm), 40 kg	Optioneel met interieurorganisatie OrgaStripe. Optioneel sluitsystemen.
500 mm (benodigde ruimte 503 mm), 40 kg / 70 kg	
520 mm (benodigde ruimte 523 mm), 40 kg / 70 kg	

Uitvoeropties:

- ▶ Diepteverstelling
- ▶ Plateauvergrendeling
- ▶ Legplankdrager
- ▶ Interieurorganisatie OrgaStripe
- ▶ Sluitsystemen



Meer informatie: www.hettich.com

Actro 5D, volledig uittrekbare ladegeleider met Push to open Silent

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen met max. 16 mm ladezijwand dikte, opschuifmontage, belastbaarheid XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)



- ▶ Verborgen lopende volledig uittrekbare ladegeleider Actro 5D met geïntegreerde synchronisatie
- ▶ Soepel lopend en spoorgetrouw bij max. 70 kg draagvermogen
- ▶ Comfortabele opschuifmontage
- ▶ Nauwkeurige, gereedschaploze, intuïtieve hoogteverstelling tot + 3 mm, zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm, radiale verstelling tot +/- 1,5 mm en neigingsverstelling tot + 4 mm
- ▶ Optioneel: diepteverstelling +/- 2 mm
- ▶ Push to open Silent - openen door lichte druk uit te oefenen, gedempte sluiting

Aanbestedingstekst:

Hettich Actro 5D ladegeleider. Verborgen lopende volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen. Opschuifmontage. Made in Germany. Nominale lengtes:

250 mm (benodigde ruimte 253 mm), 10 kg / 40 kg
270 mm (benodigde ruimte 273 mm), 10 kg / 40 kg
300 mm (benodigde ruimte 303 mm), 10 kg / 40 kg
320 mm (benodigde ruimte 323 mm), 10 kg / 40 kg
350 mm (benodigde ruimte 353 mm), 10 kg / 40 kg
380 mm (benodigde ruimte 383 mm), 40 kg
400 mm (benodigde ruimte 403 mm), 40 kg
420 mm (benodigde ruimte 423 mm), 40 kg
450 mm (benodigde ruimte 453 mm), 40 kg / 70 kg
480 mm (benodigde ruimte 483 mm), 40 kg
500 mm (benodigde ruimte 503 mm), 40 kg / 70 kg

520 mm (benodigde ruimte 523 mm), 40 kg / 70 kg
550 mm (benodigde ruimte 553 mm), 40 kg / 70 kg
580 mm (benodigde ruimte 583 mm), 70 kg
600 mm (benodigde ruimte 603 mm), 40 kg / 70 kg
650 mm (benodigde ruimte 653 mm), 70 kg
700 mm (benodigde ruimte 703 mm), 70 kg
750 mm (benodigde ruimte 753 mm), 70 kg

Belastbaarheid 10/30/40/70 kg volgens EN 15338 level 3. Geïntegreerd openingssysteem met sluitingsdemping. Gereedschaploze in de snapper geïntegreerde hoogte- en zijdelingse verstelling. Optioneel met plateauvergrendeling of -drager. Optioneel met diepteverstelling. Optioneel met interieurorganisatie OrgaStripe. Optioneel sluitsystemen.

Uitvoeringsopties:

- ▶ Diepteverstelling
- ▶ Plateauvergrendeling
- ▶ Legplankdrager
- ▶ Interieurorganisatie OrgaStripe
- ▶ Push to open Silent synchronisatie



Meer informatie: www.hettich.com

Quadro YOU met Silent System

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen met max. 16 mm ladezijwand dikte, opschuifmontage, belastbaarheid max. 30 kg



- ▶ Verborgен lopende ladegeleider
- ▶ Stalen kogellagerprincipe met lange levensduur voor groot loopcomfort
- ▶ Silent System - geïntegreerde demping voor een stille sluiting
- ▶ Comfortabele opschuifmontage dankzij snappers met geïntegreerde hoogterverstelling
- ▶ Optionele plateauvergrendeling voorkomt abusievelijk inschuiven

Aanbestedingstekst:

Hettich Quadro ladegeleider. Verborgен lopende volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen. Opschuifmontage. Stalen kogellagerprincipe met lange levensduur. Made in Germany. Nominale lengtes (schuifladelengtes = nominale lengte - 10 mm):

- 300 mm (benodigde ruimte 313 mm)
- 350 mm (benodigde ruimte 363 mm)
- 400 mm (benodigde ruimte 413 mm)
- 450 mm (benodigde ruimte 463 mm)

500 mm (benodigde ruimte 513 mm)

550 mm (benodigde ruimte 563 mm)

600 mm (benodigde ruimte 613 mm)

Geïntegreerde sluitingsdemping. Gereedschaploze in de snapper geïntegreerde hoogterverstelling. Optioneel met plateauvergrendeling. Identieke snappers voor plateautoepassingen. Optioneel met interieurorganisatie OrgaStripe.

Uitvoeringsopties:

- ▶ Plateauvergrendeling
- ▶ Snappers en opsteekhouders voor plateaus
- ▶ Interieurorganisatie OrgaStripe



Meer informatie: www.hettich.com

Quadro YOU met Push to open

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen met max. 16 mm ladezijwand dikte, opschuifmontage, belastbaarheid max. 30 kg



- ▶ Verborgен lopende ladegeleider
- ▶ Stalen kogellagerprincipe met lange levensduur voor groot loopcomfort
- ▶ Push to open - geïntegreerd systeem voor openen door lichte druk uit te oefenen
- ▶ Door optionele synchronisatie ook activering bij het drukken op de frontrand
- ▶ Multisynchronisatie om meerdere schuifladen achter een front met elkaar te verbinden
- ▶ Comfortabele opschuifmontage dankzij snappers met geïntegreerde hoogteverstelling
- ▶ Optionele plateauvergrendeling voorkomt abusievelijk inschuiven

Aanbestedingstekst:

Hettich Quadro ladegeleider. Verborgен lopende volledig uittrekbare ladegeleider voor houten schuifladen. Opschuifmontage. Stalen kogellagerprincipe met lange levensduur. Made in Germany. Nominale lengtes (schuifladelengtes = nominale lengte - 10 mm):

- 300 mm (benodigde ruimte 313 mm)
- 350 mm (benodigde ruimte 363 mm)
- 400 mm (benodigde ruimte 413 mm)
- 450 mm (benodigde ruimte 463 mm)
- 500 mm (benodigde ruimte 513 mm)

550 mm (benodigde ruimte 563 mm)

600 mm (benodigde ruimte 613 mm)

Geïntegreerd openingsmechanisme. Gereedschaploze in de snapper geïntegreerde hoogteverstelling. Optioneel met plateauvergrendeling. Identieke snappers voor plateautoepassingen. Optioneel met Push to open synchronisatie of multisynchronisatie. Optioneel met interieurorganisatie OrgaStripe.

Uitvoeropties:

- ▶ Plateauvergrendeling
- ▶ Snappers en opsteekhouders voor plateaus
- ▶ Push to open synchronisatie of multisynchronisatie
- ▶ Interieurorganisatie OrgaStripe



Meer informatie: www.hettich.com