

# ArciTech, Vollauszug mit Push to open Silent

▶ Innenschubkasten, Höhe 126 mm (Platzbedarf 159 mm), Belastbarkeit 10 kg / 40 kg / 60 kg / 80 kg



- ▶ Hochwertige Optik, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Actro Auszugsführung mit integrierter Synchronisation, sanft und stark
- ▶ Push to open Silent - Öffnen durch leichtes Drücken, gedämpftes Schließen

## Ausschreibungstext

Schubkasten ArciTech von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit
- d) Warmem Champagner-Ton

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 270 mm (Platzbedarf 291 mm), 10 kg / 40 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 321 mm), 10 kg / 40 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 371 mm), 10 kg / 40 kg
- d) 400 mm (Platzbedarf 421 mm), 40 kg / 60 kg
- e) 450 mm (Platzbedarf 471 mm), 40 kg / 60 kg

- f) 500 mm (Platzbedarf 521 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg
- g) 550 mm (Platzbedarf 571 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg
- h) 650 mm (Platzbedarf 671 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

Ausführung Innenblende:

- a) Metall in Zargenfarbe
- b) Individuell definiert

Belastbarkeit 10/40/60/80 kg nach EN 15338 Level 3.

Öffnungssystem und integrierte Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Höhen- und Seitenverstellung der Blende. Optional mit Push to open Synchronisation

## Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation
- ▶ Designprofile
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: [www.hettich.com](http://www.hettich.com)