

## ArciTech, Vollauszug mit Silent System

▶ Frontauszug mit DesignSide, Höhe 218 mm (Platzbedarf 222 mm), Belastbarkeit 10 kg / 40 kg / 60 kg / 80 kg



- ▶ Hochwertige Optik, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung der Blende
- ▶ Actro Auszugsführung mit integrierter Synchronisation, sanft und stark
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ DesignSide (Glas / individuell definiert) auf Zarge

### Ausschreibungstext

Schubkasten ArciTech von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit
- d) Warmem Champagner-Ton

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 270 mm (Platzbedarf 273 mm), 10 kg / 40 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 303 mm), 10 kg / 40 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 353 mm), 10 kg / 40 kg
- d) 400 mm (Platzbedarf 403 mm), 40 kg / 60 kg

e) 450 mm (Platzbedarf 453 mm), 40 kg / 60 kg

f) 500 mm (Platzbedarf 503 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

g) 550 mm (Platzbedarf 553 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

h) 650 mm (Platzbedarf 653 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

Ausführung Seitenelement:

- a) Glas klar
- b) Individuell definiert

Belastbarkeit 10/40/60/80 kg nach EN 15338 Level 3.

Integrierte Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung der Blende.

### Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation



Weitere Informationen: [www.hettich.com](http://www.hettich.com)