

ArciTech, Vollauszug mit Silent System

▶ Innenschubkasten, Höhe 126 mm (Platzbedarf 159 mm), Belastbarkeit 10 kg / 40 kg / 60 kg / 80 kg



- ▶ Hochwertige Optik, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Actro Auszugsführung mit integrierter Synchronisation, sanft und stark
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen

Ausschreibungstext

Schubkasten ArciTech von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit
- d) Warmem Champagner-Ton

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 270 mm (Platzbedarf 282 mm), 10 kg / 40 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 312 mm), 10 kg / 40 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 362mm), 10 kg / 40 kg
- d) 400 mm (Platzbedarf 412 mm), 40 kg / 60 kg

e) 450 mm (Platzbedarf 462 mm), 40 kg / 60 kg

f) 500 mm (Platzbedarf 512 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

g) 550 mm (Platzbedarf 562 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

h) 650 mm (Platzbedarf 662 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

Ausführung Innenblende:

- a) Metall in Zargenfarbe
- b) Individuell definiert

Belastbarkeit 10/40/60/80 kg nach EN 15338 Level 3.

Integrierte Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Höhen- und Seitenverstellung der Blende.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation
- ▶ Mitnehmer für Innenschubkästen
- ▶ Designprofile



Weitere Informationen: www.hettich.com