

ArciTech, Vollauszug mit Push to open Silent

▶ Frontauszug mit TopSide, Höhe 186 mm (Platzbedarf 196 mm), Belastbarkeit 40 kg / 60 kg / 80 kg



- ▶ Hochwertige Optik, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung der Blende
- ▶ Actro Auszugsführung mit integrierter Synchronisation, sanft und stark
- ▶ Push to open Silent - Öffnen durch leichtes Drücken, gedämpftes Schließen

Ausschreibungstext

Schubkasten ArciTech von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit
- d) Warmem Champagner-Ton

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 400 mm (Platzbedarf 403 mm), 40 kg / 60 kg
- b) 450 mm (Platzbedarf 453 mm), 40 kg / 60 kg

c) 500 mm (Platzbedarf 503 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

d) 550 mm (Platzbedarf 553 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

e) 650 mm (Platzbedarf 653 mm), 40 kg / 60 kg / 80 kg

Ausführung Seitenelement: TopSide Stahl

Belastbarkeit 40/60/80 kg nach EN 15338 Level 3.

Öffnungssystem und integrierte Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende.

Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung der Blende.

Optional mit Push to open Synchronisation

Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: www.hettich.com