

InnoTech Atira, Vollauszug mit Push to open

- ▶ Frontauszug mit Reling, Höhe 144 mm (Platzbedarf 190 mm), Belastbarkeit 30 kg / 50 kg



- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Push to open - integriertes System zum Öffnen durch leichtes Drücken
- ▶ Optional mit TopSide (Metall / Glas / individuell definiert) zum Schließen der Seite

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

a) Aluminiumfarbenem silber

b) Reinem, mattem weiß

c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

a) 260 mm (Platzbedarf 305 mm), 30 kg

b) 300 mm (Platzbedarf 315 mm), 30/50 kg

c) 350 mm (Platzbedarf 365 mm), 30/50 kg

d) 420 mm (Platzbedarf 435 mm), 30/50 kg

e) 470 mm (Platzbedarf 485 mm), 30/50 kg

f) 520 mm (Platzbedarf 535 mm), 30/50 kg

g) 620 mm (Platzbedarf 635 mm), 50 kg

Belastbarkeit 30/50 kg nach EN 15338 Level 3. Integriertes Öffnungssystem. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Optional mit Push to open Synchronisation

Ausstattungsoptionen

- ▶ TopSide (Stahl / Glas / individuell definiert)
- ▶ Innenorganisation
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: www.hettich.com