

InnoTech Atira, Vollauszug mit Push to open

- ▶ Frontauszug mit Reling, Höhe 176 mm (Platzbedarf 222 mm), Belastbarkeit 30 kg / 50 kg



- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Push to open - integriertes System zum Öffnen durch leichtes Drücken
- ▶ Optional mit TopSide (Metall / Glas / individuell definiert) zum Schließen der Seite

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
 - b) Reinem, mattem weiß
 - c) Metallisch pigmentiertem anthrazit
- Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:
- a) 260 mm (Platzbedarf 305 mm), 30 kg
 - b) 300 mm (Platzbedarf 315 mm), 30/50 kg

- c) 350 mm (Platzbedarf 365 mm), 30/50 kg
 - d) 420 mm (Platzbedarf 435 mm), 30/50 kg
 - e) 470 mm (Platzbedarf 485 mm), 30/50 kg
 - f) 520 mm (Platzbedarf 535 mm), 30/50 kg
 - g) 620 mm (Platzbedarf 635 mm), 50 kg
- Belastbarkeit 30/50 kg nach EN 15338 Level 3. Integriertes Öffnungssystem. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Optional mit Push to open Synchronisation.

Ausstattungsoptionen

- ▶ TopSide (Stahl / Glas / individuell definiert)
- ▶ Innenorganisation
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: www.hettich.com