

InnoTech Atira, Vollauszug mit Silent System

▶ Frontauszug mit TopSide, Höhe 144 mm (Platzbedarf 189 mm), Belastbarkeit 30 kg / 50 kg



- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ TopSide (Metall / Glas / individuell definiert) zwischen Zarge und Reling

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 260 mm (Platzbedarf 279 mm), 30 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 315 mm), 30/50 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 365 mm), 30/50 kg
- d) 420 mm (Platzbedarf 435 mm), 30/50 kg

- e) 470 mm (Platzbedarf 485 mm), 30/50 kg
- f) 520 mm (Platzbedarf 535 mm), 30/50 kg
- g) 620 mm (Platzbedarf 635 mm), 50 kg

Ausführung Seitenelement:

- a) Metall in Zargenfarbe, mit Reling
- b) Glas klar, mit Reling
- c) Individuell definiert, mit Reling
- c) Individuell definiert, mit Reling

Belastbarkeit 30/50 kg nach EN 15338 Level 3. Integrierte Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation



Weitere Informationen: www.hettich.com