

InnoTech Atira, Vollauszug mit Silent System

▶ Innenauszug mit Reling, Höhe 144 mm (Platzbedarf 194 mm), Belastbarkeit 30 kg / 50 kg



- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ Optional mit TopSide (Metall / Glas / individuell definiert) zum Schließen der Seite

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, matted weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 260 mm (Platzbedarf 288 mm), 30 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 324 mm), 30/50 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 374 mm), 30/50 kg

- d) 420 mm (Platzbedarf 444 mm), 30/50 kg
- e) 470 mm (Platzbedarf 494 mm), 30/50 kg
- f) 520 mm (Platzbedarf 544 mm), 30/50 kg
- g) 620 mm (Platzbedarf 644 mm), 50 kg

Ausführung Innenblende:

- a) Aluminium in Zargenfarbe
- b) Glas satiniert
- c) Individuell definiert

Belastbarkeit 30/50 kg nach EN 15338 Level 3. Integrierte Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende.

Ausstattungsoptionen

- ▶ TopSide (Stahl / Glas / individuell definiert)
- ▶ Innenorganisation



Weitere Informationen: www.hettich.com