

InnoTech Atira, Vollauszug mit Push to open

- ▶ Innenauszug mit Reling, Höhe 144 mm (Platzbedarf 194 mm), Belastbarkeit 30 kg / 50 kg



- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Push to open - integriertes System zum Öffnen durch leichtes Drücken
- ▶ Optional mit TopSide (Metall / Glas / individuell definiert) zum Schließen der Seite

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 260 mm (Platzbedarf 314 mm), 30 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 324 mm), 30/50 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 374 mm), 30/50 kg
- d) 420 mm (Platzbedarf 444 mm), 30/50 kg

e) 470 mm (Platzbedarf 494 mm), 30/50 kg

f) 520 mm (Platzbedarf 544 mm), 30/50 kg

g) 620 mm (Platzbedarf 644 mm), 50 kg

Ausführung Innenblende:

- a) Aluminium in Zargenfarbe
- b) Glas satiniert
- c) Individuell definiert

Belastbarkeit 30/50 kg nach EN 15338 Level 3. Integriertes Öffnungssystem. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Optional mit Push to open Synchronisation.

Ausstattungsoptionen

- ▶ TopSide (Stahl / Glas / individuell definiert)
- ▶ Innenorganisation
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: www.hettich.com