

# InnoTech Atira, Teilauszug mit Silent System

- ▶ Innenauszug mit TopSide, Höhe 144 mm (Platzbedarf 194 mm), Belastbarkeit 25 kg



- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ TopSide (Metall / Glas / individuell definiert) zwischen Zarge und Reling

## Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge:

- a) 260 mm (Platzbedarf 288 mm)
- b) 300 mm (Platzbedarf 324 mm)
- c) 350 mm (Platzbedarf 374 mm)
- d) 420 mm (Platzbedarf 444 mm)
- e) 470 mm (Platzbedarf 494 mm)
- f) 520 mm (Platzbedarf 544 mm)

Ausführung Seitenelement:

- a) Metall in Zargenfarbe, mit Reling
- b) Glas klar, mit Reling
- c) Individuell definiert, mit Reling

Ausführung Innenblende:

- c) Individuell definiert, mit Reling
- a) Aluminium in Zargenfarbe
- b) Glas satiniert
- c) Individuell definiert

Belastbarkeit 25 kg nach EN 15338 Level 3. Integrierte Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende.

## Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation



Weitere Informationen: [www.hettich.com](http://www.hettich.com)