

InnoTech Atira, Vollauszug mit Push to open Silent

▶ Frontauszug mit DesignSide, Höhe 144 mm (Platzbedarf 194 mm), Belastbarkeit 10 kg / 30 kg / 50 kg



- ▶ Markante Optik, hochwertige Oberflächen
- ▶ Höhen- und Seitenverstellung der Blende
- ▶ Quadro Auszugsführung mit langlebigem Stahl-Kugellagerprinzip
- ▶ Push to open Silent - Öffnen durch leichtes Drücken, gedämpftes Schließen
- ▶ DesignSide (Glas / individuell definiert) auf Zarge

Ausschreibungstext

Schubkasten InnoTech Atira von Hettich. Mit Abdeckkappen für die Zargen. Doppelwandige Stahlzargen, gepulvert in:

- a) Aluminiumfarbenem silber
- b) Reinem, mattem weiß
- c) Metallisch pigmentiertem anthrazit

Auszugsführungen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse:

- a) 260 mm (Platzbedarf 279 mm), 10/30 kg
- b) 300 mm (Platzbedarf 318 mm), 10/30/50 kg
- c) 350 mm (Platzbedarf 368 mm), 10/30/50 kg

- d) 420 mm (Platzbedarf 438 mm), 30/50 kg
- e) 470 mm (Platzbedarf 488 mm), 30/50 kg
- f) 520 mm (Platzbedarf 538 mm), 30/50 kg
- g) 620 mm (Platzbedarf 638 mm), 50 kg

Ausführung Seitenelement:

- a) Glas klar, ohne Reling
 - b) Individuell definiert, ohne Reling
- Belastbarkeit 10/30/50 kg nach EN 15338 Level 3. Integriertes Öffnungssystem und Schließdämpfung. Schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage der Blende. Optional mit Push to open Synchronisation.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Innenorganisation
- ▶ Push to open Synchronisation



Weitere Informationen: www.hettich.com