

Quadro V6 mit Silent System

▶ Auszugsführung für Holzschubkästen bis 16 mm Zargendicke, Vollauszug Aufschiebmontage, Belastbarkeit bis 30 kg



- ▶ Verdeckt laufende Führung
- ▶ Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip für hohen Laufkomfort
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ Komfortable Aufschiebmontage durch Schnäpper mit integrierter Höhenverstellung
- ▶ Optionale Tablarbodenarretierung verhindert unbeabsichtigtes Einfahren

Ausschreibungstext

Hettich Quadro Führung. Verdeckt laufender Vollauszug für Holzschubkästen. Aufschiebmontage. Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip. Made in Germany. Nennlängen (entsprechen Schubkastenlängen):


250 mm (Platzbedarf 263 mm)
300 mm (Platzbedarf 313 mm)
320 mm (Platzbedarf 333 mm)
350 mm (Platzbedarf 363 mm)
380 mm (Platzbedarf 393 mm)
400 mm (Platzbedarf 413 mm)
420 mm (Platzbedarf 433 mm)
450 mm (Platzbedarf 463 mm)

480 mm (Platzbedarf 493 mm)
500 mm (Platzbedarf 513 mm)
520 mm (Platzbedarf 533 mm)
550 mm (Platzbedarf 563 mm)
580 mm (Platzbedarf 593 mm)
600 mm (Platzbedarf 613 mm)

Integrierte Schließdämpfung. Werkzeuglose im Schnäpper integrierte Höhenverstellung. Optional mit Tablarbodenarretierung. Optional mit Schnäpper und Aufsteckhalter für Tablarböden. Optional mit Innenorganisation OrgaStripe.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Tablarbodenarretierung
- ▶ Schnäpper und Aufsteckhalter für Tablarböden
- ▶ Innenorganisation OrgaStripe



Weitere Informationen: www.hettich.com