

Quadro 40 für Bodenmontage mit Stop Control

- ▶ Auszugsführung für Holzschubkästen, Teilauszug Aufsteckmontage, Belastbarkeit bis 40 kg



- ▶ Verdeckt laufende Führung
- ▶ Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip für hohen Laufkomfort
- ▶ Stop Control - integrierter Einzug für selbsttätiges Schließen
- ▶ Einfache Aufsteckmontage mit werkzeugloser Höhenverstellung

Ausschreibungstext

Hettich Quadro Führung. Verdeckt laufender Teilauszug für Holzschubkästen. Aufsteckmontage. Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip. Made in Germany. Nennlängen (entsprechen Schubkastenlängen):
270 mm - 395 mm (Platzbedarf + 13 mm)
330 mm - 490 mm (Platzbedarf + 13 mm)

455 mm - 680 mm (Platzbedarf + 13 mm)
Integrierter Selbsteinzug. Werkzeuglose integrierte Höhenverstellung. Bodenmontage. Optional mit Aufsteckhalter für Tablarböden.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Aufsteckhalter für Tablarböden



Weitere Informationen: www.hettich.com