

Quadro 25 mit Push to open

- ▶ Auszugsführung für Holzschubkästen bis 19 mm Zargendicke, Teilauszug Aufsteckmontage, Belastbarkeit bis 25 kg



- ▶ Verdeckt laufende Führung
- ▶ Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip für hohen Laufkomfort
- ▶ Push to open - integriertes System zum Öffnen durch leichtes Drücken
- ▶ Einfache Aufsteckmontage mit werkzeugloser Höhenverstellung


Ausschreibungstext

Hettich Quadro Führung. Verdeckt laufender Teilauszug für Holzschubkästen. Aufsteckmontage. Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip. Made in Germany. Nennlängen (entsprechen Schubkastenlängen):
300 mm (Platzbedarf 313 mm)
350 mm (Platzbedarf 363 mm)
400 mm (Platzbedarf 413 mm)

450 mm (Platzbedarf 463 mm)
500 mm (Platzbedarf 513 mm)
Interiärer Öffnungsmechanismus. Werkzeuglose integrierte Höhenverstellung. Optional mit selbstrastender Abhebesicherung. Optional mit Aufsteckhalter für Tablarböden. Optional mit Innenorganisation OrgaStripe.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abhebesicherung für Quadro Teilauszüge mit Aufsteckmontage
- ▶ Aufsteckhalter für Tablarböden
- ▶ Innenorganisation OrgaStripe



Weitere Informationen: www.hettich.com