

## Quadro 25 mit Silent System

▶ Auszugsführung für Holzschubkästen bis 19 mm Zargendicke, Teilauszug Aufschiebmontage, Belastbarkeit bis 25 kg



- ▶ Verdeckt laufende Führung
- ▶ Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip für hohen Laufkomfort
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ Komfortable Aufschiebmontage durch Schnäpper mit integrierter Höhenverstellung

### Ausschreibungstext

Hettich Quadro Führung. Verdeckt laufender Teilauszug für Holzschubkästen. Aufschiebmontage. Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip. Made in Germany. Nennlängen (entsprechen Schubkastenlängen):  
300 mm (Platzbedarf 313 mm)  
350 mm (Platzbedarf 363 mm)  
400 mm (Platzbedarf 413 mm)

450 mm (Platzbedarf 463 mm)

500 mm (Platzbedarf 513 mm)

Integrierte Schließdämpfung. Werkzeuglose im Schnäpper integrierte Höhenverstellung. Optional mit Schnäpper und Aufsteckhalter für Tablarböden. Optional mit Innenorganisation OrgaStripe.

### Ausstattungsoptionen

- ▶ Schnäpper und Aufsteckhalter für Tablarböden
- ▶ Innenorganisation OrgaStripe



Weitere Informationen: [www.hettich.com](http://www.hettich.com)