

Quadro 25 mit Silent System

▶ Auszugsführung für Holzschubkästen bis 16 mm Zargendicke, Teilauszug Aufsteckmontage, Belastbarkeit bis 25 kg



- ▶ Verdeckt laufende Führung
- ▶ Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip für hohen Laufkomfort
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ Einfache Aufsteckmontage mit werkzeugloser Höhenverstellung

Ausschreibungstext

Hettich Quadro Führung. Verdeckt laufender Teilauszug für Holzschubkästen. Aufsteckmontage. Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip. Made in Germany. Nennlängen (entsprechen Schubkastenlängen):	450 mm (Platzbedarf 463 mm)
250 mm (Platzbedarf 263 mm)	480 mm (Platzbedarf 493 mm)
300 mm (Platzbedarf 313 mm)	500 mm (Platzbedarf 513 mm)
320 mm (Platzbedarf 333 mm)	520 mm (Platzbedarf 533 mm)
350 mm (Platzbedarf 363 mm)	550 mm (Platzbedarf 563 mm)
380 mm (Platzbedarf 393 mm)	Integrierte Schließdämpfung. Werkzeuglose integrierte Höhenverstellung. Optional mit selbstrastender Abhebesicherung. Optional mit Aufsteckhalter für Tablarböden. Optional mit Innenorganisation OrgaStripe.
400 mm (Platzbedarf 413 mm)	
420 mm (Platzbedarf 433 mm)	

Ausstattungsoptionen

- ▶ Abhebesicherung für Quadro Teilauszüge mit Aufsteckmontage
- ▶ Aufsteckhalter für Tablarböden
- ▶ Innenorganisation OrgaStripe



Weitere Informationen: www.hettich.com