

Quadro 25 mit Stop Control

▶ Auszugsführung für Holzschubkästen bis 16 mm Zargendicke, Teilauszug Aufschiebmontage, Belastbarkeit bis 25 kg



- ▶ Verdeckt laufende Führung
- ▶ Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip für hohen Laufkomfort
- ▶ Stop Control - integrierter Einzug für selbsttätiges Schließen
- ▶ Komfortable Aufschiebmontage durch Schnäpper mit integrierter Höhenverstellung

Ausschreibungstext


Hettich Quadro Führung. Verdeckt laufender Teilauszug für Holzschubkästen. Aufschiebmontage. Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip. Made in Germany. Nennlängen (entsprechen Schubkastenlängen):
250 mm (Platzbedarf 263 mm)
280 mm (Platzbedarf 293 mm)
300 mm (Platzbedarf 313 mm)
320 mm (Platzbedarf 333 mm)
350 mm (Platzbedarf 363 mm)
380 mm (Platzbedarf 393 mm)
400 mm (Platzbedarf 413 mm)

420 mm (Platzbedarf 433 mm)
450 mm (Platzbedarf 463 mm)
480 mm (Platzbedarf 493 mm)
500 mm (Platzbedarf 513 mm)
520 mm (Platzbedarf 533 mm)
550 mm (Platzbedarf 563 mm)

Integrierter Selbsteinzug. Werkzeuglose im Schnäpper integrierte Höhenverstellung. Optional mit Schnäpper und Aufsteckhalter für Tablarböden. Optional mit Innenorganisation OrgaStripe.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Schnäpper und Aufsteckhalter für Tablarböden
- ▶ Innenorganisation OrgaStripe



Weitere Informationen: www.hettich.com