

Quadro V6 mit Silent System

- ▶ Auszugsführung für Holzschubkästen bis 16 mm Zargendicke, Vollauszug Aufsteckmontage, Belastbarkeit bis 30 kg



- ▶ Verdeckt laufende Führung
- ▶ Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip für hohen Laufkomfort
- ▶ Silent System - integrierte Dämpfung für sanftes Schließen
- ▶ Einfache Aufsteckmontage mit werkzeugloser Höhenverstellung
- ▶ Optionale Tablarbodenarretierung verhindert unbeabsichtigtes Einfahren

Ausschreibungstext

Hettich Quadro Führung. Verdeckt laufender Vollauszug für Holzschubkästen. Aufsteckmontage. Langlebiges Stahl-Kugellagerprinzip. Made in Germany. Nennlängen (entsprechen Schubkastenlängen):
300 mm (Platzbedarf 313 mm)
350 mm (Platzbedarf 363 mm)
400 mm (Platzbedarf 413 mm)

450 mm (Platzbedarf 463 mm)

500 mm (Platzbedarf 513 mm)

Integrierte Schließdämpfung. Werkzeuglose integrierte Höhenverstellung. Integrierte selbststrahlende Abhebesicherung. Optional mit Tablarbodenarretierung. Optional mit Aufsteckhalter für Tablarböden. Optional mit Innenorganisation OrgaStripe.

Ausstattungsoptionen

- ▶ Tablarbodenarretierung
- ▶ Aufsteckhalter für Tablarböden
- ▶ Innenorganisation OrgaStripe



Weitere Informationen: www.hettich.com