

La charnière polyvalente résistant à la corrosion pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur : la charnière en inox Veosys



Elle se moque de l'eau, du froid et de la chaleur

La charnière Veosys de Hettich fabriquée en acier inoxydable est une charnière polyvalente robuste. Comme elle peut supporter parfaitement les variations de température et l'humidité de l'air, elle est idéale pour les utilisations les plus diverses. Que ce soit à l'extérieur, dans les centres de bien-être et les spas, les centres de fitness, les laboratoires et les centres hospitaliers – Veosys garantit une résistance testée à la corrosion. L'amortisseur intégré fonctionne de manière fiable quelles que soient les températures extérieures. Le grand angle de retour automatique, unique en son genre, de 35° fait que Veosys se ferme presque toute seule.



La technique en bref

- ▶ Elles sont fabriquées en acier inoxydable robuste
- ▶ Forte résistance à la corrosion
- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Angle d'ouverture 105°
- ▶ Cache pour bras de charnière Veosys disponible sous forme neutre ou avec le logo Hettich



Découvrez ces charnières !
<https://www.hettich.com/short/885769>


Charnière à boîtier à montage rapide

- ▶ Charnière en inox Veosys
- ▶ Angle d'ouverture 105°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Résistant à la corrosion pendant 120 h selon le procédé de test au brouillard salin neutre (NSS) conformément à la norme DIN EN ISO 9227
- ▶ Pour épaisseur de la porte de 14 à 22 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 11,5 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2,5 mm / - 2,5 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 2 mm / - 1,5 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Inox


Schéma de perçage




entièrement en applique
(Base B 11,5 mm)



en semi-applique
(Base B 3 mm)




rentrant
(Base B -6,5 mm)



Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	entièrement en applique	en semi-applique	rentrant
		1/200 pces	1/200 pces	1/200 pces
à visser	-	9 289 590	9 289 592	9 289 595

Plaque de montage cruciforme à visser



- ▶ Pour vis à tête fraisée ø 4,5 x 16 mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Entraxe des trous 32 mm
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
- ▶ Inox

Distance de rangées de perçages LR mm	Réf. / Distance D mm		UE
	0,0	2,0	
37	9 289 598	9 289 609	1/200 pces

Cache pour bras de charnière Veosys



- ▶ Utilisation possible avec Veosys
- ▶ Inox

Modèle	Référence	UE
gravé avec le logo Hettich	9 289 610	1/200 pces
neutre	9 289 611	1/200 pces



2103-029_Veosys_05/21_HMV/fr
 © Hettich Marketing- und Vertriebs
 GmbH & Co. KG
 Sous réserve de modifications techniques.