

LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜVRheinland®

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Schubkastensystem mit Dämpfung /
Drawer System with damping**
"ArciTech" 40 kg, 60 kg, 80 kg mit / with Silent System,

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111210234

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60112516 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21193052 003

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 15338/06.10

2 PfG Q2218/03.12

Datum *Date* 12.08.2016

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Paul Hettich GmbH & Co. KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

0010--21193052 003

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Beschlag / Fitting

Schubkastensystem mit Dämpfung /

Drawer System with damping

18

"ArciTech" 40 kg, 60 kg, 80 kg mit / with Silent System,

doppelwandiges Schubkastensystem mit Auszugsführung

"Actro" mit Gesamtbelastbarkeit 40kg/ 60kg/ 80kg/

double-walled drawer system with extension element

"Actro" with max. loading capacity 40kg/ 60kg/ 80kg

Qualitätsmerkmale/ quality characteristics

Festigkeit, Funktionalität/ strength, functionality:

Anforderung erfüllt nach DIN EN 15338 Prüfstufe 3 und

2 PfG-Q 2218/ requirements fulfilled acc. to DIN EN 15338

level 3 and 2 PfG-Q 2218

Dauerhaltbarkeit/ durability: 60 000 Zyklen/cycles

Prüflast/ test load: 400 N/ 600 N/ 800 N

Geprüfte Nennlänge/ tested length: 500 mm

Geprüfte Fronthöhe/ tested front height: 150 mm (ArciTech

40kg)/ 260 mm (ArciTech 60kg)/ 300 mm (ArciTech 80kg)

Sicherheit/ safety: Formgebung und Funktion

sicherheitsgerecht nach DIN EN 14749/ construction and

funktion safe acc. DIN EN 14749

Funktionalität/functionality: sehr hoher Laufkomfort und

geräuscharmer Selbsteinzug/ high comfort running

smoothness and sound insulated closing system

Qualitätssicherung/ quality assurance: Fremd- und

Eigenüberwachung/ external and internal control

18