

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

110° Scharnier / 110° Hinge
Intermat 9943

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111210067

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60112236 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21251671 001

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 15570/08.08
2 PFG Q2309/10.12

Datum *Date* 14.07.2016

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Hettich-ONI GmbH & Co. KG
Industriestr. 11-13
32602 Vlotho
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010--21251671 001

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag / Fitting

110° Scharnier / 110° Hinge
Intermat 9943

Topfscharnier mit Öffnungswinkel 110° /
hinge with opening angle 110°
Qualitätsmerkmale/ quality characteristics
Festigkeit, Funktionalität/ strength, functionality:
Anforderung erfüllt nach DIN EN 15570 Prüfstufe 3,
DIN EN 14749 und 2 PfG-Q 2309/ requirements fulfilled acc.
to DIN EN 15570 level 3, DIN EN 14749 and 2 PfG-Q 2309
Dauerhaltbarkeit/ durability: 80 000 Zyklen/cycles
Hohe Ausreißfestigkeit/ high pull out strength: 80N
Vertikalbelastbarkeit/ vertical load: 330N
Sicherheit/ safety: für Küche-, Wohn-, Bad- und
Objektbereich nachgewiesen/ verified for kitchen-,
domestic-, bath and contract use
Gebrauchseigenschaften/ performance characteristics:
funktionelle Gestaltung, einfache Montage/ functional
design, easy assembly
Qualitätssicherung/ quality assurance: Fremd- und
Eigenüberwachung/ external and internal control

Ersetzt Zertifikat Nr.: LI 60036724