

LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜVRheinland®

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Auszugsführung Quadro V6+ Vollauszug 50 kg mit Silent System für Holzschubkästen/ / Runner System Quadro V6+ full extension 50 kg with Silent System for wooden drawers

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111210233

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60112514 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21183552 002

Geprüft nach Tested acc. to

2 PFG Q2218/03.12
DIN EN 15338/06.10

Datum Date 29.08.2016

Zertifizierungsstelle Certification Body

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail.cer-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

Genehmigungsinhaber License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Paul Hettich GmbH & Co. KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--21183552 002		(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

Beschlag / Fitting

Auszugsführung Quadro V6+ Vollauszug 50 kg mit Silent System für Holzschubkästen/ / Runner System Quadro V6+ full extension 50 kg with Silent System for wooden drawers Gesamtbelastbarkeit/ max. loading capacity: 50 kg	6
---	---

Qualitätsmerkmale/ quality characteristics
Festigkeit, Funktionalität/ strength, functionality:
Anforderung erfüllt nach DIN EN 15338 Prüfstufe 3 und 2 PfG Q2218/ requirements fulfilled acc. to DIN EN 15338 level 3 and 2 PfG Q2218
Dauerhaltbarkeit/ durability: 60 000 Zyklen/cycles
Prüflast/ test load: 500 N
Geprüfte Nennlänge/ tested length: 500mm
Geprüfte Fronthöhe/ tested front heigth: 220mm
Sicherheit/ safety: Formgebung und Funktion sicherheitsgerecht nach DIN EN 14749/ construction and funktion safe acc. DIN EN 14749
Funktionalität/functionality: Hoher Laufkomfort, geräuscharmer Selbsteinzug, komfortable Aufschiebemontage/ high comfort running smoothness, sound insulated closing system, comfortable slide-on installation
Qualitätssicherung/ quality assurance: Fremd- und Eigenüberwachung/ external and internal control

(Ersetzt Zertifikat Nr.: LI 60082273 0001)