

# LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber  
License Holder

**Hettich Management Service GmbH**  
Vahrenkampstr. 12-16  
32278 Kirchlengern  
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)  
Certified Product (specified overleaf)

**180° Scharnier / 180° Hinge**  
**Selekta Pro 2000**

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info  
ID 1111210025

**LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:**  
LGA-Quality-Certificate No.

**LI 60111929 0001**

**Untersuchungsbericht-Nr.:**  
Test Report No.

**21252786 001**

**Geprüft nach** *Tested acc. to*

DIN EN 15570/08.08  
2 PfG Q2309/10.12

**Datum** *Date* 13.07.2016

**Zertifizierungsstelle** *Certification Body*

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.*

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

*The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

---

**Genehmigungsinhaber License Holder**

Hettich Management Service GmbH  
Vahrenkampstr. 12-16  
32278 Kirchlengern  
Deutschland

---

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**

Hettich-ONI GmbH & Co. KG  
Industriestr. 11-13  
32602 Vlotho  
Deutschland

---

<b>Ihr Zeichen Client Reference</b>	<b>Unser Zeichen Our Reference</b>	<b>Längstens gültig bis</b>	<b>Latest expiration date</b>
	0010--21252786 001		(day/mo/yr)

---

<b>Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)</b>	<b>Lizenzentgelte - Einheit</b>
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

Beschlag / Fitting

180° Scharnier / 180° Hinge  
Selekta Pro 2000

Topfscharnier mit Öffnungswinkel 180° /  
hinge with opening angle 180°

Qualitätsmerkmale/ quality characteristics  
Festigkeit, Funktionalität/ strength, functionality:  
Anforderung erfüllt nach DIN EN 15570 Prüfstufe 2,  
DIN EN 14749 und 2 PfG-Q 2309/ requirements fulfilled acc.  
to DIN EN 15570 level 2, DIN EN 14749 and 2 PfG-Q 2309  
Dauerhaltbarkeit/ durability: 40 000 Zyklen/cycles  
Hohe Ausreißfestigkeit/ high pull out strength: 80N  
Vertikalbelastbarkeit/vertical load: 330N  
Sicherheit/ safety: für Küche-, Wohn-, Bad- und  
Objektbereich nachgewiesen/ verified for kitchen-,  
domestic-, bath and contract use  
Gebrauchseigenschaften/ performance characteristics:  
funktionelle Gestaltung, einfache Montage/ functional  
design, easy assembly  
Qualitätssicherung/ quality assurance: Fremd- und  
Eigenüberwachung/ external and internal control

Ersetzt Zertifikat Nr.: LI 60036741