

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Schiebetürbeschlag / Sliding Door System
SlideLine 55 Plus

Prüfzeichen *Test Mark*



www.lga.info
ID 1111210027

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.


LI 60111942 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21155367 003

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 15706/08.09
2 Pfg Q2250/11.12

Datum *Date* 13.07.2016
Zertifizierungsstelle *Certification Body*


K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

© TÜV Rheinland

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety



Genehmigungsinhaber License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Hettich-Heinze GmbH & Co. KG
Industriezentrum 83-87
32139 Spenge
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0010--21155367 003

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag / Fitting

Schiebetürbeschlag / Sliding Door System
SlideLine 55 Plus

Schiebetürbeschlag mit max. Belastbarkeit 15 kg /
sliding door fitting with max. loading capacity 15 kg

Qualitätsmerkmale/ quality characteristics

Festigkeit, Funktionalität/ strength, functionality:

Anforderung erfüllt nach DIN EN 15706 Prüfstufe 3,
DIN EN 14749 und 2 PFG-Q 2250/ requirements fulfilled acc.
to DIN EN 15706 level 3, DIN EN 14749 and 2 PFG-Q 2250

Dauerhaltbarkeit/ durability: 40 000 Zyklen/cycles

Max. Belastbarkeit / max. loading capacity: 150N

Sicherheit/ safety: DIN EN 15706

Gebrauchseigenschaften/ performance characteristics:

geräuscharme, ruhige Laufeigenschaften, werkzeugloses

Ein- und Aushängen der Tür, werkzeuglose Höhenverstellung/

quiet and smooth running characteristics, toolless

mounting of sliding door, toolless height adjustment

Qualitätssicherung/ quality assurance: Fremd- und

Eigenüberwachung/ external and internal control

Ersetzt Zertifikat Nr.: LI 60083197