

LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜVRheinland[®]

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlegern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

95° Scharnier / 95° Hinge
SlideOn 2333

Prüfzeichen *Test Mark*



www.lga.info
ID 1111211301

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60115847 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21262060 001

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 15570/08.08

2 PfG Q2309/10.12

Datum *Date* 22.12.2016

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Hettich-ONI GmbH & Co. KG
Industriestr. 11-13
32602 Vlotho
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

0010--21262060 001

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
--	---------------------------------

Certified Product (Product Identification)
License Fee - Unit

Beschlag / Fitting

95° Scharnier / 95° Hinge
SlideOn 2333

Topfscharnier mit Öffnungswinkel 95°; Artikelnummer:
1078660 /hinge with opening angle 95°; article No.: 1078660

Qualitätsmerkmale/ quality characteristics
Festigkeit, Funktionalität/ strength, functionality:
Anforderung erfüllt nach DIN EN 15570 Prüfstufe 2,
DIN EN 14749 und 2 PfG-Q 2309 / requirements fulfilled
acc. to DIN EN 15570 level 2, DIN EN 14749 and 2 PfG-Q 2309
Dauerhaltbarkeit/ durability: 40 000 Zyklen/cycles
Hohe Ausreißfestigkeit/ high pull out strength: 80N
Vertikalbelastbarkeit/vertical load: 330N
Sicherheit/ safety: für Küche-, Wohn-, Bad- und
Objektbereich nachgewiesen/ verified for kitchen-,
domestic-, bath and contract use
Gebrauchseigenschaften/ performance characteristics:
funktionelle Gestaltung, einfache Montage/ functional
design, easy assembly
Qualitätssicherung/ quality assurance: Fremd- und
Eigenüberwachung/ external and internal control

(Ersetzt Zertifikat Nr./Supercedes certificate No.:
LI 60036726 0001/ QZ 1205)