

LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜVRheinland[®]

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Schubkastensystem / Drawer System
Systema Top 2000 für Unterschrank / pedestal

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111210801

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60114205 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21162733 003

Geprüft nach *Tested acc. to*

DIN EN 15338/06.10

2 PFG Q2218/03.12

Datum *Date* 26.10.2016

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Paul Hettich GmbH & Co. KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--21162733 003		(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

Beschlag / Fitting

Schubkastensystem / Drawer System
Systema Top 2000 für Unterschrank / pedestal

6

Auszugführung Quadro 12 (max. 6 kg) mit Materialschale;
Kugelauszug KA 270 gedämpft (max. 25 kg) mit 3 HE Blende
(150 mm) ; Quadro Duplex 45 gedämpft (max. 45 kg) mit 6 HE
Blende (300mm); Stahlschub (Materialstärke 0,5 mm) ggf. mit
Hängerahmen; Verriegelungssystem Stop Control Plus/ drawer
runner Quadro 12 (max. 6 kg) with pencil tray; ball exten-
sion runner KA 270 (max. 25 kg) with 3 height units
(150 mm) with soft closure; drawer runner Quadro Duplex 45
(max. 45 kg) with 6 height units (300 mm) with soft closure;
Steel drawer (material thickness of 0,5 mm) with hanging
file; locking system Stop Control Plus

Qualitätsmerkmale/ quality characteristics

Festigkeit, Funktionalität/ strength, functionality:

Anforderung erfüllt nach DIN EN 15338 Prüfstufe 2 und
2 PfG-Q 2218, unter Berücksichtigung der DIN EN 14074/
requirements fulfilled acc. to DIN EN 15338 level 2 and 2
PfG-Q 221, in consideration of DIN EN 14074;

Dauerhaltbarkeit/ durability: 50 000 Zyklen/cycles;

Prüflast/ test load: 60 N, 250 N, 450 N; Geprüfte Auszugs-
länge/ tested extension length: 375 mm, 365 mm, 540 mm

Geprüfte Fronthöhe/ tested front height: 50 mm, 150 mm,
300 mm; Qualitätssicherung/ quality assurance: Fremd- und

6