

Werkzeugnis 2.2 nach DIN EN 10204:2005


für die Auszugführungen der Produktfamilie

Quadro 25 HD Teilauszug mit Silent System, Aufsteckmontage (Produktstand 2011)

Qualitätsmerkmale	Daten/Fakten
Einbaubreite	EB20
Nennlänge	250mm - 550mm
Belastbarkeit	bis zu 25kg Gesamtgewicht (Schubkasten inkl. Zuladung) *
Dauerfestigkeit	80.000 Betätigungen, das Produkt erfüllt die Anforderungen 6.3.8 der DIN EN 15338:2007, Level 3**
Produktsicherheit	das Produkt erfüllt die Anforderungen der Überlastprüfungen 6.2 der DIN EN 15338:2007, Level 3 **
Korrosionsfestigkeit	das Produkt erfüllt die Korrosionsanforderungen gemäß DIN EN 15338 nach dem Prüfverfahren 72h Schwitzwassertest nach DIN EN 6270-2 AHT.
Qualitätssicherung	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, Zert.-Nr. DE8000209

* die genauen Belastbarkeiten je Auszugslänge werden in den Produktinformationen beschrieben.

** die Angaben wurden mit einer Prüfvorrichtung/-verfahren nach DIN EN 15338:2007 Kap. 4./5. mit einem Holzschubkasten ermittelt



Uwe Kreidel
Geschäftsführung
Paul Hettich GmbH & Co. KG

Kirchlengern, den 08.03.2011

Werkzeugnis Nr.: HWZ.5001.002.03.DE

Technik für Möbel

