

Neu

# Müheles grifflos: Push to open Silent für das Schubkastensystem InnoTech Atira



## Öffnet grifflos, schließt gedämpft

Spielerisch leicht lassen sich Schubkästen mit Push to open Silent grifflos öffnen und mit einem leichten Schwung aus dem Handgelenk sanft und leise schließen. Geführtes Schließen oder Öffnen durch Ziehen ist ohne Weiteres möglich. Statt zurück zu federn, speichert Push to open Silent bei langsamer Einfahrtgeschwindigkeit die Energie und unterstützt damit das Schließen.

Dank der optionalen Synchronisation sind große Blenden in Randbereichen auslösbar, auch bei kleinem Blendenspalt. Leichte Schubkästen lassen sich mit optionalen 10 kg Führungen ebenso komfortabel schließen wie Frontauszüge bis zu 50 kg.

### Technik in Kürze

- ▶ Öffnungssystem kombiniert mit Silent System
- ▶ Minimaler Blendenspalt 2,5 mm
- ▶ Schubenergiespeicher unterstützt langsames Einfahren
- ▶ Geführtes Schließen / Öffnen durch Ziehen möglich
- ▶ Auslösesicher durch optionale Synchronisation
- ▶ Werkzeuglos einsetzbar
- ▶ Für alle Schubkastennennlängen und ab 275 mm Korpusbreite einsetzbar
- ▶ Einheiten: 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg



Design zum Schwach werden.  
Form fühlen – mit Hettich

Mit Lösungen begeistern.  
Das nennen wir

# Fascin[action]



Weiterführende Informationen:  
<http://www.hettich.com/short/3e1c7c>

# Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Atira

- ▶ Auszugsführung Quadro für Push to open Silent, Setverpackung
- ▶ Vollauszug

## Auszugsführung



- ▶ Einsatz nur mit Push to open Silent
- ▶ Vollauszug
- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Stahl verzinkt
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3

### Korpuseitendicke 16 mm (EB 12,5)

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Belastbarkeit kg			VE
	10 (V6)	30 (V6)	50 (V6+)	
260	9 243 709	9 243 718		1 GN
300	9 243 712	9 243 721	9 243 772	1 GN
350	9 243 715	9 243 724	9 243 775	1 GN
420		9 243 727	9 243 778	1 GN
470		9 243 730	9 243 781	1 GN
520		9 243 733	9 243 784	1 GN
620			9 243 787	1 GN

### Korpuseitendicke 18 mm (EB 10,5)

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Belastbarkeit kg			VE
	10 (V6)	30 (V6)	50 (V6+)	
260	9 243 682	9 243 691		1 GN
300	9 243 685	9 243 694	9 243 754	1 GN
350	9 243 688	9 243 697	9 243 757	1 GN
420		9 243 700	9 243 760	1 GN
470		9 243 703	9 243 763	1 GN
520		9 243 706	9 243 766	1 GN
620			9 243 769	1 GN

### Korpuseitendicke 19 mm (EB 9,5)

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Belastbarkeit kg			VE
	10 (V6)	30 (V6)	50 (V6+)	
260	9 243 655	9 243 664		1 GN
300	9 243 658	9 243 667	9 243 736	1 GN
350	9 243 661	9 243 670	9 243 739	1 GN
420		9 243 673	9 243 742	1 GN
470		9 243 676	9 243 745	1 GN
520		9 243 679	9 243 748	1 GN
620			9 243 751	1 GN

Gewichtsbereiche Push to open Silent:

< 10 kg

8 - 20 kg

10 - 30 kg

20 - 50 kg

# Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Atira

- ▶ Auszugsführung Quadro für Push to open Silent, Setverpackung
- ▶ Vollauszug

## Öffnungssystem Push to open Silent für InnoTech Atira



Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- ▶ 1 Stück Aktivator, links und rechts
- ▶ 2 Stück Adapter zur Aufnahme einer optionalen Synchronisation

Gesamtgewicht kg	Quadro kg	Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
< 10	10 (V6)	260 - 350	<b>9 240 161</b>	1 Set
8 - 20	30 (V6)	260 - 520	<b>9 240 162</b>	1 Set
10 - 30	30 (V6)	260 - 520	<b>9 240 163</b>	1 Set
20 - 50	50 (V6+)	300 - 620	<b>9 240 164</b>	1 Set

## Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm)\*

Nennlänge mm	Nennbreite mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

## Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, leichte bis mittlere Beladung)\*

Nennlänge mm	Nennbreite mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

## Empfehlung Frontauszug schwer (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)\*

Nennlänge mm	Nennbreite mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Gewichtsbereiche Push to open Silent:

< 10 kg

8 - 20 kg

10 - 30 kg

20 - 50 kg

\* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.

# Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Atrira

- ▶ Auszugsführung Quadro mit Silent System, Setverpackung
- ▶ Push to open Silent

## Optional: Synchronisation



- ▶ Empfohlen ab Korpusbreite größer 600 mm
- ▶ Synchronisationsstange zum Selbstabblängen
- ▶ Länge 2000 mm
- ▶ Aluminium eloxiert
- ▶ Verbinder zur Verschnittminimierung
- ▶ Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	<b>9 236 718</b>	1/100 St.
<b>2</b> Verbinder	<b>9 221 295</b>	1/20 St.

## Montage

