

Moeiteloos greeploos: Push to open Silent voor schuifladesysteem InnoTech Atira



Opent greeploos, sluit gedempt

Schuifladen kunnen met Push to open Silent speels eenvoudig en greeploos worden geopend en met een lichte zet vanuit de pols weer zacht en stil worden gesloten. Het is nog steeds mogelijk om de lade door duwen of trekken als vanouds te sluiten of te openen. In plaats van terug te veren, slaat Push to open Silent de energie tijdens de langzame inschuifbeweging op en ondersteunt hiermee het sluitproces.

Dankzij de optionele synchronisatie kunnen grote frontplaten ook aan de rand geactiveerd worden, zelfs wanneer er slechts een kleine frontplaatvoeg is. Lichte schuifladen kunnen door de optionele 10 kg ladegeleiders net zo comfortabel worden gesloten als frontladen van max. 50 kg.

De techniek in 't kort

- ▶ Openingssysteem gecombineerd met Silent System
- ▶ Minimale frontplaatvoeg 2,5 mm
- ▶ Opslag van schuifenergie ondersteunt het langzame inschuifproces
- ▶ Sluiten / openen mogelijk door te trekken
- ▶ Veilige activering door optionele synchronisatie
- ▶ Kan zonder gereedschap worden vastgeklikt
- ▶ Voor alle nominale ladelengtes en vanaf 275 mm kastbreedte te gebruiken
- ▶ Eenheden: 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg



Verleidelijk design.
Vorm voelen - met Hettich

Positief opvallen met oplossingen.
Dat noemen wij

Fascin[action]



Meer informatie:
<http://www.hettich.com/short/3e1c7c>

Dubbelwandig schuifladesysteem InnoTech Atira

- ▶ Uittrekbare ladegeleider Quadro voor Push to open Silent, setverpakking
- ▶ Volledig uittrekbaar

Uittrekbare ladegeleiders



- ▶ Gebruik alleen met Push to open Silent
- ▶ Volledig uittrekbaar
- ▶ Met geïntegreerd dempingssysteem Silent System
- ▶ Verzinkt staal
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3

Dikte kastzijkant 16 mm (EB 12,5)

Nominale lengte mm	Bestelnr. / belastbaarheid kg			VE
	10 (V6)	30 (V6)	50 (V6+)	
260	9 243 709	9 243 718		1 set
300	9 243 712	9 243 721	9 243 772	1 set
350	9 243 715	9 243 724	9 243 775	1 set
420		9 243 727	9 243 778	1 set
470		9 243 730	9 243 781	1 set
520		9 243 733	9 243 784	1 set
620			9 243 787	1 set

Dikte kastzijkant 18 mm (EB 10,5)

Nominale lengte mm	Bestelnr. / belastbaarheid kg			VE
	10 (V6)	30 (V6)	50 (V6+)	
260	9 243 682	9 243 691		1 set
300	9 243 685	9 243 694	9 243 754	1 set
350	9 243 688	9 243 697	9 243 757	1 set
420		9 243 700	9 243 760	1 set
470		9 243 703	9 243 763	1 set
520		9 243 706	9 243 766	1 set
620			9 243 769	1 set

Dikte kastzijkant 19 mm (EB 9,5)

Nominale lengte mm	Bestelnr. / belastbaarheid kg			VE
	10 (V6)	30 (V6)	50 (V6+)	
260	9 243 655	9 243 664		1 set
300	9 243 658	9 243 667	9 243 736	1 set
350	9 243 661	9 243 670	9 243 739	1 set
420		9 243 673	9 243 742	1 set
470		9 243 676	9 243 745	1 set
520		9 243 679	9 243 748	1 set
620			9 243 751	1 set

Gewichtsklasse Push to open Silent:

< 10 kg

8 - 20 kg

10 - 30 kg

20 - 50 kg

Dubbelwandig schuifladesysteem InnoTech Atira

- ▶ Uittrekbare ladegeleider Quadro voor Push to open Silent, setverpakking
- ▶ Volledig uittrekbaar

Openingsstelsel Push to open Silent voor InnoTech Atira



Set bestaat uit:

- ▶ 1 Push to open Silent eenheid, links en rechts
- ▶ 1 Activator, links en rechts
- ▶ 2 Adapters voor aansluiting van de optionele synchronisatie

Totaal-gewicht kg	Quadro kg	Nominale lengte mm	Bestelnr.	VE
< 10	10 (V6)	260 - 350	9 240 161	1 set
8 - 20	30 (V6)	260 - 520	9 240 162	1 set
10 - 30	30 (V6)	260 - 520	9 240 163	1 set
20 - 50	50 (V6+)	300 - 620	9 240 164	1 set

Aanbeveling schuiflade (frontplaathoogte tot ca. 150 mm)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Aanbeveling frontlade (frontplaathoogte tot ca. 300 mm, belading licht tot middelzwaar)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Aanbeveling frontlade zwaar (frontplaathoogte tot ca. 300 mm, zwaar beladen bijv. met stapels borden)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Gewichtsklasse Push to open Silent:

< 10 kg

8 - 20 kg

10 - 30 kg

20 - 50 kg

* Aanbevelingen voor standaard toepassingen (front uit 19 mm spaanplaat, in de huishouding gebruikelijke belading), zie onze online configurator voor gedetailleerdere aanbevelingen voor bijzondere frontplaatafmetingen en materialen.

Dubbelwandig schuifladesysteem InnoTech Atira

- ▶ Uittrekbare ladegleider Quadro met Silent System, setverpakking
- ▶ Push to open Silent

Optioneel: synchronisatie



- ▶ Aanbevolen vanaf kastbreedte > 600 mm
- ▶ Synchronisatiestang om zelf op maat te brengen
- ▶ Lengte 2000 mm
- ▶ Aluminium geëloxeerd
- ▶ Verbindingsstuk om snijafval te minimaliseren
- ▶ Kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	9 236 718	1/100 stuks
2 Verbindingsstuk	9 221 295	1/20 stuks

Montage

